## 三、检测结果

### 有组织废气

浓度单位：mg/m³，速率单位：kg/h（备注除外）

| 采样点位<br>样品编号<br>（排气筒高度） | 检测项目 | 标干流量(m³/h) | 检测结果 | | | 标准限值[a] | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放速率 | 排放浓度 | |
| 有组织废气窑尾排放口<br>4319C1Q0101<br>（113 米） | 颗粒物 | 403219 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | 20[b] | 达标 |
| | 二氧化硫 | | ND | -- | -- | 100[b] | 达标 |
| | 氮氧化物 | | 277 | 240 | 112 | 320[b] | 达标 |
| | 氟化物 | 400963 | 0.46 | 0.40 | 0.18 | 3[b] | 达标 |
| | 氨 | | ND | -- | -- | 8[b] | 达标 |
| 有组织废气煤磨排放口<br>4318C1Q0201<br>（35米） | 颗粒物 | 51431 | 4.7 | -- | 0.24 | 20[c] | 达标 |
| 有组织废气石灰石破碎排放口<br>4318C1Q0301<br>（15 米） | 颗粒物 | 33206 | 5.1 | -- | 0.17 | 10 | 达标 |

## 一、检测内容

| 检测类型 | 检测点位 | 采样依据 | 检测项目 | 检测频次 |
|---|---|---|---|---|
| 有组织废气 | 有组织废气<br>1#水泥磨排放口 | 《固定源废气监测技术规范》<br>HJ/T 397-2007 | 颗粒物、烟气参数 | 1 次 |
| | 有组织废气<br>2#水泥磨排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>1#包装机排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>2#包装机排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>3#包装机排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>4#包装机排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>5#包装机排放口 | | | 1 次 |
| | 有组织废气<br>6#包装机排放口 | | | 1 次 |

## 二、检测依据

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 设备名称及型号 |
|---|---|---|---|---|
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》<br>HJ 836-2017 | 1.0 mg/m$^3$ | 十万分之一天平<br>AUW220D |
| | 烟气参数 | 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 | —— | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪<br>ZR-3260D |

---本页以下空白---